

Mini downlight LED

Seria CF // 3000K // 1W // 350mA

Alfa-Zeta Sp. z o.o.
ul. Starorudzka 6a
93-418 Łódź

tel. +48 42 689 12 00
tel. +48 42 689 12 01
tel. +48 42 689 12 02
fax: +48 42 689 12 03

info@alfazeta.pl
http://www.alfazeta.pl

Lampa downlight o niewielkich gabarytach i ukrytym źródle światła umożliwia bardzo efektywne i eleganckie oświetlenie eksponatów. Dzięki wpustowemu montażowi lampy nie odciągają uwagi od oświetlanego obiektu. Wysoki współczynnik oddawania barw wraz z regulacją kulową kierunku świecenia światła sprawiają, że jest to lampa doskonała do zastosowań muzealnych. Barwy eksponatów nie zostają przekłamane, a kulowa regulacja gwarantuje niską przepuszczalność powietrza do gabloty.



Parametry techniczne:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| • moc | 1 W |
| • prąd zasilania | 350 mA |
| • materiał obudowy | aluminium |
| • wykończenie | matowe |
| • kolor obudowy | biały lub czarny |
| • kąt świecenia | 50° |
| • kąt wychylenia | ± 30° |
| • barwa światła | biała |
| • temperatura barwowa | 3000 K |
| • strumień świetlny | 100 lm |
| • CRI (wskaźnik oddawania barw) | 95+ |
| • R9 typ. | 85 |
| • montaż | wpustowy |
| • Ø otworu montażowego | 35mm |

Wymiary:

- | | |
|----------------------------|-------|
| • średnica pierścienia | 40 mm |
| • średnica ruchomej części | 21 mm |

Dostępne akcesoria:

- zasilacze
- ściemniacze

Zalety:

- małe gabaryty
- niski pobór mocy
- łatwy montaż
- niska przepuszczalność powietrza
- montaż w płytach już od 15mm grubości!!!
- budowa zapobiegające efektowi olśnienia

www.dogablot.twojeledy.pl